

TECHNISCHE DATEN

STAMPFER

BT 60 E



Hoher Bedienkomfort

Komfortstart per Knopfdruck, niedrige Hand-Arm Vibrationen



Leistung ohne Kompromisse

Optimale Verdichtungsleistung und stabiles Laufverhalten




Niedrige Servicekosten

Wartungsfreier Elektromotor und Motorvollschutz

Frachtangaben in m3**BT 60 E**

0,262

**Standardausrüstung**

- ☒ Komfortstart
- ☒ Wartungsfreier bürstenloser Elektromotor
- ☒ Motorschutzverkleidung
- ☒ Werkzeugloser Akkutausch
- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Schutzabdeckung
- ☒ Kunststoffrolle als Verladehilfe
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- ☐ Akku eP 20 (20Ah)
- ☐ Akku eP 28 (28Ah)
- ☐ Ladegerät standard
- ☐ Ladegerät schnell
- ☐ Transportvorrichtung mit pannensicheren Rädern
- ☐ Stampffußbreiten (160-280mm)
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Werkzeug

Maße in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60 E	350	1030	728	335	230

Technische Daten**BOMAG
BT 60 E****Gewichte**

Betriebsgewicht CECE	kg	71
Eigengewicht	kg	61

Abmessungen

Arbeitsbreite (Stampffuß)	mm	230
---------------------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	20
Flächenleistung max.	m ² /h	276

Antrieb

Typ	Asynchronmotor
Kühlung	Luft
Leistung	kW 2,3
Drehzahl	min-1 4.200
Antriebsart	mech.

Erregersystem

Frequenz	Hz	11,6
Schlagkraft	kN	15,0
Sprunghöhe	mm	70,0

Elektrische Ausrüstung

Betriebsspannung	V	51
Batterie, Typ	Li-Ion	

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 541 45 010

300921 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

