

Technische Daten

HD 8 VV



Tandemwalzen Serie HD CompactLine

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

H263

HIGHLIGHTS

- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Kompakte Abmessungen
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld

TECHNISCHE DATEN HD 8 VV (H263)

Gewichte

Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1590
Betriebsgewicht, maximal	kg	1690
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	9,6/10,3
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		10,3/PV3

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	2295
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
Höhe Verladung, Minimum	mm	1580
Achsabstand	mm	1560
Gesamtbreite	mm	938
Maximale Arbeitsbreite	mm	872
Bodenfreiheit, Mitte	mm	230
Spurkreisradius, innen	mm	2230

Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	800/800
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	620/620
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	12/12
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt

Dieselmotor

Hersteller		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Abgasstufe EU		EU Stage 5
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasstufe Korea		KOR Stage 5
Abgasnachbehandlung		-

Fahrانtrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrequenz, hinten, Stufe I/II	Hz	61/48
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	0,43/0,43
Amplitude, hinten, Stufe I/II	mm	0,43/0,43
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	17/11
Zentrifugalkraft, hinten, Stufe I/II	kN	17/11

Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	33
Wassertank, Inhalt	L	70

Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	100

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturen Brett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrett-Abdeckung, absperrbar und wetterfest | Clear Side | Druckwasserberieselung | Keilriemenschutz | Vibrationsautomatik | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Hehebügel

SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | Equipment Management | Zusatzfahrhebel links | Schutzdach | Wasserablasshahn | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Batterietrennschalter | Bordwerkzeug