

## Technische Daten

# HD 9 VV



### Tandemwalzen Serie HD CompactLine

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

H263

### HIGHLIGHTS

- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Kompakte Abmessungen

TECHNISCHE DATEN HD 9 VV (H263)

Gewichte

|                                           |       |         |
|-------------------------------------------|-------|---------|
| Betriebsgewicht mit ROPS                  | kg    | 1670    |
| Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS        | kg    | 1500    |
| Betriebsgewicht, maximal                  | kg    | 1770    |
| Achslast, vorn/hinten                     | kg    | 795/875 |
| Statische Linienlast, vorn/hinten         | kg/cm | 8,0/8,8 |
| Französische Klassifizierung, Wert/Klasse |       | 8,8/PV2 |

Abmessungen Maschine

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| Gesamtlänge             | mm | 2295 |
| Gesamthöhe mit ROPS     | mm | 2210 |
| Höhe Verladung, Minimum | mm | 1580 |
| Achsabstand             | mm | 1560 |
| Gesamtbreite            | mm | 1040 |
| Maximale Arbeitsbreite  | mm | 1000 |
| Bodenfreiheit, Mitte    | mm | 230  |
| Spurkreisradius, innen  | mm | 2130 |

Abmessungen Bandagen

|                                  |    |                 |
|----------------------------------|----|-----------------|
| Bandagenbreite, vorn/hinten      | mm | 900/900         |
| Bandagendurchmesser, vorn/hinten | mm | 620/620         |
| Bandagenstärke, vorn/hinten      | mm | 12/12           |
| Bandagenart, vorn                |    | glatt/ungeteilt |
| Bandagenart, hinten              |    | glatt/ungeteilt |

Dieselmotor

|                               |  |                |
|-------------------------------|--|----------------|
| Hersteller                    |  | KUBOTA         |
| Typ                           |  | D1105-E4B      |
| Zylinder, Anzahl              |  | 3              |
| Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm |  | 16,1/21,9/2600 |
| Abgasstufe EU                 |  | EU Stage 5     |
| Abgasstufe USA                |  | EPA Tier 4     |
| Abgasstufe Korea              |  | KOR Stage 5    |
| Abgasnachbehandlung           |  | -              |

Fahrtrieb

|                                    |      |          |
|------------------------------------|------|----------|
| Geschwindigkeit, stufenlos         | km/h | 0 - 11,0 |
| Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration | %    | 30/40    |

Vibration

|                                        |    |           |
|----------------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II   | Hz | 61/48     |
| Vibrationsfrequenz, hinten, Stufe I/II | Hz | 61/48     |
| Amplitude, vorn, Stufe I/II            | mm | 0,38/0,38 |
| Amplitude, hinten, Stufe I/II          | mm | 0,38/0,38 |
| Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II     | kN | 17/11     |
| Zentrifugalkraft, hinten, Stufe I/II   | kN | 17/11     |

Lenkung

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Pendelwinkel +/- | ° | 8            |
| Lenkung, Art     |   | Knicklenkung |

Berieselungsanlage

|                        |  |       |
|------------------------|--|-------|
| Wasserberieselung, Art |  | Druck |
|------------------------|--|-------|

Tankinhalt/Füllmenge

|                        |   |    |
|------------------------|---|----|
| Kraftstofftank, Inhalt | L | 33 |
| Wassertank, Inhalt     | L | 70 |

Schallpegel

|                                                    |       |     |
|----------------------------------------------------|-------|-----|
| Schallleistungspegel L(WA), garantiert             | db(A) | 105 |
| Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen | db(A) | 100 |

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturen Brett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung, abschließbar und wetterfest | Clear Side | Druckwasserberieselung | Keilriemenschutz | Vibrationsautomatik | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Hebebügel

SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | Equipment Management | Zusatzfahrhebel links | Schuttdach | Wasserablasshahn | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Batterietrennschalter | Bordwerkzeug