



Limitierte Böhrer Aktion 5 | 2021

www.böhrer-baumaschinen.de
info@bbwa.de

BÖHRER
BAUMASCHINEN

Der U56-5

Unser Kubota Kurzheck-Minibagger der Serie 5 - Generation 2021

Ausstattung

- Kubota Motor V2607-CR-E5 Stage V
- Gummiketten: 400 mm
- Diebstahl-Sicherungssystem
- Rohrbruchsicherungsventil Ausleger & Löffelstiel
- 2 Zusatzsteuerkreise (Sp1 & Sp2) bis Ende Löffelstiel verlegt
- Elektronische Tankrücklaufleitung
- Digitales Farbdisplay mit Jog-Dial-Bedienung
- ROPS / OPG Kabine mit 2 LED Scheinwerfern
- 1 LED Scheinwerfer am Ausleger
- Radiovorbereitung
- Leerlaufautomatik
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Planierschild mit Schwimmstellung
- Kabine mit Heizung
- Automatische Fahrgeschwindigkeitsumschaltung

Anbaugerät, inklusive

1 x Lehnhoff Schnellwechseleinrichtung
Typ: MS 03 mit Lasthaken

Gewährleistung

2 Jahre bzw. 2.000 Betriebsstunden
(je nach Ersteintritt)

Ihr
BÖHRER
Preis

52.021*

€ zzgl. MwSt.

inkl. Schnellwechsler
MS 03 mit Lasthaken



For Earth, For Life
Kubota

*Gültig bei Bestellung einer Neumaschine und ausschließlich in unserem Kubota Vertriebsgebiet im Aktionszeitraum bis zum 31.05.2021 und nur bei teilnehmenden Böhrer Standorten. Für den Verkauf gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise gelten in Euro ab Lager zzgl. der aktuell gültigen Mehrwertsteuer. Weitere technische Daten finden Sie unter www.böhrer-baumaschinen.de

Der Verkauf erfolgt nur an Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler und öffentliche Institutionen. Kein Verkauf oder Vermietung an Verbraucher. i.S.d. § 13 BGB. Alle angegebenen Preise sind zzgl. gesetzlicher MwSt.



**Limitierte
Böhler Edition**

BÖHRER
BAUMASCHINEN

Der U56-5

Technische Daten

▪ Einsatzgewicht:	5.595 kg
▪ Motorleistung:	35,0 kW / 47,6 PS
▪ Motor:	Kubota V2607-CR-E5
▪ Zylinder:	4
▪ Hubraum:	2.615 ccm
▪ Gesamtbreite	1.960 mm
▪ Gummikettenbreite:	400 mm
▪ Ausleger Schwenkwinkel:	70° / 53° (li/re)
▪ Kraftstofftank Inhalt	66 l
▪ Max. Grabtiefe:	3.630 mm
▪ Max. Reichweite:	6.105 mm
▪ Heckschwenkradius:	85 mm

Optimale Wartungs- zugänglichkeit

Die routinemäßigen Wartungsarbeiten sind durch die optimale Anordnung der einzelnen Motorbauteile und Aggregate auf nur einer Motorbauseite schnell und leicht durchzuführen.

- A. Wasserabscheider**
- B. DPF Auspuff**
- C. Kraftstofffilter**
- D. Motorölanzeige**
- E. Lichtmaschine**
- F. Anlasser**

Digitales LCD-Farbdisplay

- hochauflösender, farbiger 7-Zoll-LCD-Bildschirm
- intuitive Bedienoberfläche
- einfacher Zugriff auf die Funktionen, z. B. Hydrauliköl-Mengeneinstellung
- Anzeige wichtiger Wartungspositionen
- Warnungen zu Funktionsstörungen und Auffälligkeiten
- Bedienung erfolgt über einen Jog Dial (einfach und intuitiv)



Mehr Informationen

Melden Sie sich für unseren Kubota-Newsletter an und bleiben Sie auf dem Laufenden



Unsere Standorte

www.boehler-baumaschinen.de

■ **78667 Villingendorf**
Rottweiler Str. 34
T: +49 (0) 741 / 174 123 0

■ **63526 Erlensee**
Zum Fliegerhorst 1306
T: +49 (0) 6183 / 928 55 0

■ **97318 Kitzingen**
Mozartstr. 9
T: +49 (0) 9321 / 264 92 00

■ **87493 Heising**
Hafenthal 3
T: +49 (0) 177 / 9141 666

■ **73235 Weilheim / Teck**
Austr. 19
T: +49 (0) 7023 / 9515 0

■ **68766 Hockenheim**
Pfälzer Ring 6
T: +49 (0) 6205 / 28223 12

■ **74731 Walldürn**
Buchener Str. 16 g
T: +49 (0) 6282 / 9212 0

Folgen Sie uns auf:

