

# RC6

Druckdatum 14.02.2023

## Technische Daten

HINWEIS: Die Abbildung zeigt ein allgemeines Produktbeispiel.

<b>Maschinengewicht, max</b>	15000 - 24000 kg
<b>Max. Löffelbreite</b>	1800 mm
<b>Max. Brechkraft</b>	170 kN
<b>Max. Brechmoment</b>	255 kNm
<b>Schwenkwinkel (2x)</b>	40°
<b>Rotationsgeschwindigkeit (1 Umdrehung pro)</b>	7,0 s bei 72 l/min
<b>Betriebsdruck</b>	25 MPa
<b>Empfohlene Ölmenge Min</b>	121 l/min
<b>Drehmoment</b>	9550 Nm bei 25 MPa
<b>Kippmoment doppelwirkender Zylinder</b>	56600 Nm



## Abmessungen

Maß A, Breite	Maß B, Bauhöhe gesamt	Maß C, Länge	Maß D, Bauhöhe
986 mm	1229 mm	808 mm	616 mm

Das Produkt auf den Abbildungen kann zusätzliche Zubehörkomponenten und Funktionen enthalten. Technische Daten und Gewichte können je nach Konfiguration und Ausrüstungsgrad variieren. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen oder Muster ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Eventuelle sachliche Fehler sind vorbehalten. Je nach Markt können Abweichungen beim Produktprogramm und bei den Ausrüstungsstandards auftreten. Für weitere Informationen zu aktuellen Produktspezifikationen, lokalen Anpassungen und Spezialausrüstung wenden Sie sich an das nächstgelegene Vertriebsbüro.

